



Selezione dei prodotti più richiesti del nostro catalogo

Centralini IP hardware, SW, virtuali per ufficio e strutture ricettive



PROVA GRATUITA



Yeastar propone una gamma completa di sistemi IP per semplificare e unificare le comunicazioni, migliorare la produttività, razionalizzare le risorse e risparmiare sui costi

- Solo software
- Solo software con limite di contemporaneità
- Virtuale (in cloud)
- Appliance (hardware)

- Webclient con videochiamata e livechat
- Statistiche e analisi del traffico
- Supporta videocitofoni e audio su IP
- Supporta gateway per riutilizzo rete analogica
- Integrazione chat WhatsApp - Facebook
- Chiamata via web browser
- Integrazione con Microsoft Teams
- Client software per PC, web e mobile
- Funzionalità call center - contact center
- Multi sede - Multi azienda
- SDK per sviluppo - OPEN API

Integrazione con CRM, PMS e APP di terze parti



Gateway VoIP ISDN - FXO - FXS - GSM - LTE

Ripetitori di segnale per ogni operatore e bande di frequenza

	Tipo e quantità porte disponibili					
	Fxs	Fxo	Fxs-Fxo	BRI	PRI	GSM
Yeastar	Da 1 a 32	Da 4 a 16	-	Da 2 a 4	Da 1 a 2	Da 1 a 16
Dinstar	Da 16 a 72	Da 4 a 16	4+4 - 8+8	-	-	-
Openvox	Da 4 a 72	2	1+1	Da 2 a 8	Da 1 a 4	Da 1 a 32

Permutatore integrato plug o con cavo RJ21. Garanzia 2 anni



Prenotazione sale riunioni e gestione spazi di lavoro

Prenotazione sale riunioni (In cloud e on premise)
Display fuori porta
Integrazione O365 - Google
Integrazione calendari
Statistiche e analisi

Report e analisi
Esportazione dati
In cloud e on premise
Gestione coworking
Gestione scrivanie condivise
Integrazione con calendari





Selezione di telefoni IP Fanvil. Ricchi di funzioni come wifi e bluetooth integrato, supportano utilizzo di cuffie con filo su porta USB e cordless grazie al cavo di sgancio (EHS20), che permette la risposta e il riaggancio dalla cuffia. Dotati di 2 porte LAN Gigabit PoE per condividere un unico cavo di rete con PC. V65 e V67 supportano encoding video H.264 (per videocamere SIP o videocitofoni IP SIP).



	V67	V65	V64	V63
Display	7" colori	4,3" colori	3,5" colori	2,8" colori
Codice video H264	si	si	no	no
Porta USB	si	si	no	no
Bluetooth - WiFi	si - si	si - si	si	no
Tasti programmabili	116	45	21	21
Porte LAN	2 x GB PoE	2 x GB PoE	2 x GB PoE	2 x GB PoE
Videocamera	si	no	no	no



	V62 Pro	V62G	V62W	V61G	V61W	W610W	W611W
Display	2.8" colori	2.8" colori	2.8" colori	2.4" colori	2.4" colori	2" colori	2.4" colori
Cornetta cordless	sì	no	no	no	no	no	no
WiFi	no	no	sì	no	si	si	si
Colore	Antracite	Ant./Bianco	Antracite	Antracite	Antracite	Antracite	Antracite
Tasti programmabili	21	21	21	15	15	16	16
Bluetooth	Cornetta	no	no	no	no	si	si



Gateway RoIP FAN-W712

Radio over IP



Connette sistemi radio al centralino VoIP. Supporta 2 linee SIP. Compatibile con i più diffusi sistemi radio

Audio su IP FAN-PA2S FAN-PA3



Adattatori per connettere sistemi audio analogici su centralini IP (PA3). PA2S supporta anche relè e collegamento video



Yealink Telefoni IP Fissi - Cordless DECT - WiFi

Yealink è il primo produttore mondiale di terminali SIP.

Sono disponibili telefoni IP standard, e versioni dotate di connettività bluetooth e WiFi

La porta USB supporta cuffie USB e dongle bluetooth, wifi, oltre al dongle DD10K per gestire terminali DECT



	T31P/G/W	T33P/G/W	T53/W	T44U/W	T58/W/PRO
Display a colori	no	si	no	si	si
WiFi	no/no/si	no/no/si	no/si	no/si	no/si
Porta USB	no	no	si	si	si
Bluetooth	no	no	no - si	no/si	si
Porte switch - PoE	31G 2xGB PoE	33G 2xGB PoE	2x GB PoE	2x GB PoE	2x GB PoE
Tasti programmabili	no	12	21	21	27
Cornetta wireless	no	no	no	no	W/Wpro



Yealink Cordless

	W71P	W74P	W78P	W79P
SIP - PoE	si	si	si	si
Presa cuffia	Jack 3,5 mm	Jack 3,5 mm	Jack 3,5 mm	no
Bluetooth	no	si	si	si
Vibrazione	no	si	si	si
Account/Chiamate	10 - 20	10 - 20	10 - 20	10 - 20
Protezione	--	--	--	IP67
Portatili/repeaters	10 - 6	10 - 6	10 - 6	10 - 6
Man down	no	no	no	si

Le basi W70B e le celle DECT W75 W80 W90 Yealink, supportano terminali aggiuntivi: W71H, W74H, W56H W76H, W77H, W78H, W57R e W59R (rugged-man down), cuffie DECT e dongle USB DECT DD10K

Yealink Sistemi DECT W75 - W80 - W90

Sistemi cordless per uffici, industria, strutture ricettive e sanitarie

Fino a 600 antenne DECT e fino a 2500 terminali

Supportano: terminali e cuffie cordless DECT Yealink telefoni fissi Yealink con Dongle USB DECT DD10K



Nuovo W75 Mini DECT single - multi cell

W75 Mini è utilizzabile come singola base, espandibile fino a 3 basi





Sistemi per visite guidate e musei **EzTour**

EzTourGuide. Radioguide e audioguide per presentazioni visite guidate, interpretariato, turismo, musei...

Fino a 200 metri di copertura

Borse di ricarica e trasporto da 12, 35, 70 unità

Frequenze omologate EU. Ricevitori standard e in versione con microfono, per interagire con il capogruppo. Audioguide per musei con messaggi preregistrati e sensori IR per cambio automatico dei messaggi.



Cuffie intercomunicanti **MESH+**



Bosun

Tufftalk

Antirumore comunicanti
Ad archetto o per elmetto
Supportano dispositivi bluetooth

Fino a 800 metri
Per nautica (Bosun - N2R)



Telefoni stagni **IP67**

Telefoni per outdoor e nautica
Stagni IP67. VoIP e analogici
Opzioni: Avvisatore ottico-acustico



Selezione di cuffie con filo e cordless professionali più richieste



Cuffie con filo per ogni tipo di telefono fisso e cordless (RJ9, jack, USB), bluetooth



EZD-806

Cuffia con cavo USB
Mono - stereo
Cancellazione di rumore
Padiglioni maggiorati



EZD-M890 M891

Wireless
Cuffia USB
Mono - stereo
Canc. di rumore



EZD-809

Cuffia con cavo
Cavo QD
RJ-Jack-USB
Mono - duo
Ultra canc. rumore



Cuffie con filo USB, ibride USB + bluetooth, con microfono ANC (Active Noise Cancelling)



Evolve2 30

Cuffia USB
Mono - stereo
Cancellazione di rumore
Versioni Teams - UC
Padiglioni maggiorati



Evolve2 50

Cuffia USB + BT*
Mono - stereo
Canc. di rumore
Active Noise Cancelling
Versioni Teams - UC
*Quando connessa via USB



Evolve2 65

Cuffia USB + BT
Mono - stereo
Canc. di rumore
Active Noise Cancelling
Versioni Teams - UC
Padiglioni maggiorati



Cuffie con filo per telefono, USB, wireless multiuso 3 in uno e specifiche per sistemi DECT Yealink



UH35

Cuffia USB
Mono - stereo
Canc. di rumore
Versioni Teams - UC
Padiglioni maggiorati



WH64

Wireless
Cuffia 3 in uno
Tel - PC - Mobile
Teams - UC
Per tutti i telefoni



WH62 WH63

Wireless
2 porte USB
Teams - UC
Con base di ricarica
Perfetta su tel Yealink

Videocamere USB professionali **EzCam**


Videocamere professionali per sale riunioni, aule, sale consiliari, con speaker tracking, presenter tracking autopuntamento (in abbinamento a sistemi audio per sale consiliari Spon, Bosch...).

Le videocamere EZCAM sono disponibili in varie versioni. EZCA-M1KPSE, supporta processore audio e microfoni opzionali via rete LAN.

Sono disponibili microfoni aggiuntivi da tavolo e da soffitto abbinabili a tutti i sistemi di videoconferenza con uscite audio.

Fino a 6 microfoni collegabili

Processore: EZAUDIO-M702-BOX
Mic da tavolo: EZAUDIO-M702A
Mic da soffitto: EZAUDIO-M702C



M702C

M702A



Speaker tracking



Presenter tracking



	M1KPSE	ZOOM12	ATRC91
Speaker tracking	si	no	si
Presenter tracking	no	no	si
Zoom	5x digitale	12x ottico+16x dig	12x ottico+16x dig
Connessioni	USB HDMI	USB RJ45 HDMI	USB RJ45 HDMI
Microfoni integrati	si	no	si
Risoluzione 4K	si	si	si
Flip	no	si	si
Pelco Visca RS232	no	si	si
Partecipanti	Fino a 9	Fino a 18	Fino a 40

Yealink

Meetingboard monitor touch per videoconferenza e presentazioni



Funzionalità LIM
Videoconferenza



I monitor smart Yealink sono basati su OS Android, ma supportano (opzione) un OPS windows. Qualità audio-video top, grazie a telecamere opzionali con zoom ottico 6x - 12x e microfoni opzionali.

	MB65 65"	MB86 86"
Speaker Tracking	si	si
Videocamera integrata	si	si
Speaker e mic. Integrati	si	si
Microfoni di esp.ne	si	si
Multimediale (LIM)	si	si
OPS Windows	opz	opz
Controller touch	opz	opz

MAXHUB

Monitor touch con OPS Windows - Digital signage - Ledwall



Funzionalità LIM
Videoconferenza

	5530	6530	7530	8630
Speaker Tracking	si	si	si	si
Videocamera integrata	si	si	si	si
Speaker e mic. Integrati	si	si	si	si
Microfoni di esp.ne	si	si	si	si
Multimediale (LIM)	si	si	si	si
OPS Windows	si	si	si	si
Dimensioni	55"	65"	75"	86"

20 modelli per soddisfare ogni esigenza sia per funzionalità che per prestazioni audio e video. Il catalogo Maxhub include, oltre a monitor smart (LIM) con videoconferenza, un'ampia scelta di monitor digital signage e ledwall componibili, per ogni esigenza e dimensionamento.



A30



A40



A10

Sistemi All in One nativamente Teams o Zoom. CTP18 è una touch console per il controllo e le impostazioni. WPP30 consente di utilizzare laptop con client di terze parti (Skype, Meet, Webex...). WPP30 si utilizza anche per presentazioni in locale in modalità wireless. La funzione “speaker tracking” dirige automaticamente la telecamera su chi parla (con zoom-autoframing) A30 e A40 supportano microfoni aggiuntivi per migliorare il pickup audio su tavoli di grandi dimensioni.

	A30	A40	A10
Speaker tracking	sì	sì	sì
Teams	sì	sì	sì
Zoom	sì	sì	sì
Monitor collegabili	2	2	1
FOV	120°	120°	120°
Dual camera	sì	si	no
4K	sì	sì	sì
Speaker integrati	2	2	2
Condivisione contenuti	WPP30	WPP30 - USB-C	USB-C
WiFi	si	si	si
Bluetooth	si	si	si
CTP18	opz	opz	opz
WPP30	opz	opz	opz
Clients su laptop	con WPP30	con WPP30 - USB-C	con WPP30
Mic. espansione	opz	opz	--
Partecipanti	Fino a 17	Fino a 13	Fino a 5

IPEVO Videocamere per conferenza e document camera

Ipevo è leader nella produzione di document camera e webcam per videoconferenza. La linea Totem è ideale in uffici, sale riunioni e per professionisti. Totem 120 oltre ad essere una conference camera è utilizzabile per la ripresa di documenti e oggetti sulla scrivania. Ripresa a 360°, 180°, 120° e compatibili con tutti i client di videoconferenza



Totem 360

Ripresa a 360°
4 microfoni AI intergati (fino a 5 m)
Filtro rumori ambientali (AI)
Speaker da 6W integrato
Voice tracking
4 modalità di ripresa
Auto tracking fino a 4 persone
Compatibile sw trascrizione Vurbo



Totem 180

Ripresa a 180°
Auto framing
2 microfoni AI integrati (fino a 5 m)
Filtro rumori ambientali (AI)
2 telecamere da 4 MP
USB-C USB-A
Compatibile sw trascrizione Vurbo



Totem 120

Ripresa a 120°
Dual camera
Auto framing
2 microfoni AI intergati
Flip - Rotate
Ripresa documenti



Document Cam VZ-X

Wireless
Videoconferenza
Auto focus - Flip
8MP - Zoom 5x
Microfono integrato
LED luminoso
Batteria 9-12 ore



Document Cam Do-Cam

Compatta e portatile
Videoconferenza
Ripresa documenti
Risoluzione 8MP
Auto focus - Flip
Microfono integrato



Unità centrale (ibrida wireless e cablata)

Fino a 120 microfoni (fino a 10 in contemporanea)
 Votazione, registrazione, presenza
 Interoperabili con SW gratuito OBS (streaming/registrazione)
 Telecamera con auto tracking e collegamento monitor
 Supporta dispositivo bluetooth e microfoni esterni
 Interoperabile con Vurbo (sw trascrizione e traduzione)

Basi microfoniche

Wireless (batteria inclusa)
 Cablate (collegamento in cascata)
 Display touch screen a colori da 4,3"
 Tasti fisici per richiesta parola
 Microfono gooseneck con LED
 Presa cuffia jack 3,5 mm



Speakerphone USB e bluetooth professionali

IPEVO

Ipevo Vocal
 Speakerphone con microfoni AI
 espandibile fino a 6 unità



Vocal è uno speakerphone professionale completamente wireless
 Si connette via USB e via bluetooth a qualunque dispositivo
 E' scalabile fino a 6 unità per grandi sale riunioni e aule con tavoli separati
 Fino a 15 metri di portata
 Fino a 28 persone
 Singolo, Duet (2 unità)
 Quartet (4 unità con borsa)
 Ensemble (6 unità con borsa)
 Compatibile con sw per trascrizione Vurbo



Vurbo.ai

Trascrizione
Traduzione simultanea

Un potente motore AI per trascrizione - traduzione simultanea - sommarizzazione
 Utilizzabile su qualunque dispositivo audio e per videoconferenza (Ipevo, Jabra Spon, Yealink, Maxhub, Poly...)

Ideale per riunioni, interviste conferenze, formazione...
 Pacchetti a ore e annuali

Yealink CP965 Conference phone
 IP - Bluetooth - WiFi



Conference phone IP
 LAN cablata o WiFi
 USB e bluetooth
 Display touch



Registrazione conversazioni
 Espandibile con mic. aggiuntivi
 Fino a 4 CP965 in rete
 Versione UC e MS Teams



Speak2 USB - Bluetooth



Speak2 75 Speakerphone
 USB - bluetooth
 Certificato MS Teams
 Fino a 10 persone
 AI microfoni noise cancelling
 Alta qualità audio
 Disponibile anche nelle versioni
 Speak2 40, Speak2 55





Citofoni e videocitofoni IP - Controllo accessi

Videocitofoni IP stagni IP66
Da incasso in parete o superficie
Alimentazione PoE
Utilizzabili anche con centralini IP

Versioni a 1 tasto, 5 tasti o tastiera
ONVIF, IR, RFID NFC (contactless)
Display fino a 10" touch screen
Controllo da smartphone



Monitor interni
Connessione cablata
e wifi

	FAN-A12	FAN-i62	FAN-i63	FAN-i64
SIP - PoE	si - si	si -si	si -si	si -si
Videocamera	no	si	si	si
Tasti/tastiera	1	1	5	Tastiera
Protezione	IK10 - IP66	IK07 - IP66	IK07 - IP66	IK07 - IP66
Relè	2	2	2	2
Superficie/incasso	si	si	si	si
RFID	no	si	si	si



Fanvil LINK
Applicazione
per smartphone
Controllo accessi
anche da remoto
Utenti multipli
Android - iOS



	FAN-i32V	FAN-i60	FAN-i60K	FAN-i66	FAN-i67
SIP - PoE	si	si	si	si	si
Videocamera	si	si	si	si	si
Tasti/tastiera	1	1	Tastiera	Tastiera	Tastiera
Protezione	IK10 - IP65	IP66	IP65	IK07 - IP66	IK07 - IP66
Relè	2	2	2	2	2
Superficie/incasso	Superficie	Superficie	Superficie	si	si
RFID	si	si	si	si	si
Riconosc. facciale	no	no	no	si	si

Audio su IP - Altoparlanti da parete e da controsoffitto



FAN-A233

SIP horn speaker PoE
15 - 30 W
Stagno IP66
Da parete
Msg preconfigurabili



FAN-A212

SIP speaker PoE
15 W
Opzione snodo
Nero o bianco
Da parete
Msg preconfigurabili



FAN-FH-S01

SIP speaker PoE
Da controsoffitto
20 W
Msg preconfigurabili



Sei un rivenditore? Iscriviti per accedere alle condizioni riservate ai professionisti di settore